

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE NUMERO CARDI04

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo	RISELLO MULINO				
2. Uso previsto	Aggregato per calcestruzzo Aggregato per miscele bituminose				
3. Fabbricante	Ragione sociale: CARDI S.r.l. Sede sociale: via A. Padovani 4 ITRI (LT) Cava e stabilimento: Via Appia Km 136,300 ITRI (LT)				
5. sistema di VVCP	Sistema 2+				
6. Norma armonizzata Organismo notificato	UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004 AENOR				
7. Prestazione dichiarata	Specifica tecnica armonizzata applicabile				
caratteristiche essenziali	prestazione				
		UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	UNI EN 13139:2003	UNI EN 13242:2008
Descrizione petrografica semplificata	Dolomie saccaroidi, di colore grigio, di origine secondaria caratterizzata da mosaici macro cristallini di dolomia euedrali a lessitura saccaroide, alternate a calcari dolomitici fortemente alterati con tessitura da mudstone a grainstone				
Dimensione delle particelle					
designazione d/D categoria tolleranza	Aggregato grosso 2/6,3 G _{85/20}				X
	Aggregato grosso 2/6,3 G _{85/20} G _{NR}				X
granulometria tipica dichiarata (% passante)	6,3 mm = 99%; 4 mm = 57%; 2 mm = 4%; 1 mm = 1%				X X
Serie Selacci Utilizzata	Serie base +2				X X
Forma dell'aggregato grosso					
indice di forma	NPD				
coefficiente di appiattimento	NPD				
Massa volumica del granulo	2.660 Mg/m ³ - 2660 Kg/m ³				X X
Assorbimento acqua	0,80%				X
	WA ₂₄ 1				X
Pulizia					
contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	NPD				
Contenuto di polveri	f _{1,5}				X
	f ₂				X
Qualità delle polveri: valore equivalente in sabbia	NPD				
Qualità delle polveri: valore blu di metilene	NPD				
percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}				X
	C _{100/0}				X
Affinità ai leganti bituminosi	Copertura di bitume 91%				X
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₃₀				X X
Resistenza alla levigabilità della pietra	VL ₃₇				X
	PSV ₃₇				X
Resistenza abrasione superficiale	AAV _{NR}				
Resistenza abrasione da pneumatici chiodati	A _N NR				
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M _{DE} 10				X X
Composizione/contenuto					
Cloruri	0,044%				X
Solfati solubili in acido come SO ₃	AS _{D,2}				X
Zolfo totale	0,034%				X
costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo e delle malte					
impurezze organiche leggere	ASSENTE				X
sostanza urnica	ASSENTE: Colore più chiaro di quello di riferimento				X
acido fulvico	NPD				
contenuto di carbonato nelle sabbie	NPD				
Sostanze pericolose					
emissione di radioattività	ASSENTE				X X
rilascio di metalli pesanti	ASSENTE				X X
rilascio di idrocarburi	ASSENTE				X X
rilascio di altre sostanze pericolose	ASSENTE				X X
Durabilità					
Durabilità al gelo/disgelo	F ₇				X X
Durabilità alla reazione alcali silice	Categoria di reattività NR; classi di reattività EP _{NR} BM _{0,1}				X
durabilità/resistenza allo shock termico	V _{LA} 1				X

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante dal legale rappresentante della CARDI S.R.L.

ITRI 13/07/2020

CARDI S.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
CARDI PIERO